

# BXT2

## Batteridrivet bandningsverktyg

För Polypropylen och Polyesterband 13-19 mm



Snabb hantering var som helst  
inget behov av strömtillförsel

Högpresterande  
automatiskt eller manuellt läge

Lätthanterlig  
användarvänlig

Kostnadseffektivt ägande  
senaste teknologin, högkvalitativa material

Miljövänlig och energibesparande  
bärbart system ger högre effektivitet

Lithium-Ion batteri  
uppladdningsbart – längre livstid



**SIGNODE®**

# BXT2

## Batteridrivet bandningsverktyg

### För Polypropylen och Polyesterband 13-19 mm

#### Design, funktion och användning

BXT2 erbjuder alla fördelar från Signodes erkända batteridrivna verktygslinje – men är snabbare, enklare att använda och har högre kapacitet än någonsin.

Designad för att vara kostnadseffektiv, solid och pålitlig, kännetecknas BXT2 av "Hypercharge Technology", vilket möjliggör laddning av BOSCH batteriet när som helst, och med bara 15 minuters laddning återfår batteriet 75-80% av den totala kraften. Dessutom bibehåller BXT2 max bandsträckning även vid låg batterinivå.

BXT2 är extremt bekväm att använda, tack vare sin ergonomiska design och låga vikt, och klarar enkelt av även de mest krävande applikationer.

Bandspänning och svetsstyrka kan enkelt justeras via den elektroniska manöverpanelen.

Det förbättrade systemet av bandsträckning möjliggör även bandning av mindre förpackningar, och det patenterade automatiska svetsningssystemet erbjuder ett val mellan manuell, halvautomatisk och helautomatisk hantering.

#### Elektronisk manöverpanel

Bandspänning och svetsstyrka regleras enkelt via den elektroniska manöverpanelen. Bandspänning och svetsstid kan programmeras för att säkerställa jämn prestanda och eliminera eventuella skaderisker.



#### Automatiskt svetsningssystem

BXT2 har tre olika lägen; manuell bandsträckning och tryckknapp för svetsning, halvautomatisk med tryckknappar för bandsträckning och svetsning, helautomatisk med en enda knapp som sköter hela processen.



#### Snabb och precis svetsning

Systemet för svetsning av bandet baseras på Signode's erkända friktionsplombering, något som ger märkbart högre produktivitet, samtidigt som det reducerar komponentslitaget.



#### Specifikation

	BXT2 13-16 mm	BXT2 16-19 mm
Band	PP / PET	PET
Banddimension	13-16 mm	16-19 mm
Bandtjocklek	0,5 - 1,0 mm	0,8 - 1,3 mm
Svetsstyrka	75 - 85 %	75 - 85 %
Bandspänning	0 - 2500 N	0 - 4000 N
Bandningshastighet	220 mm/sek	175 mm/sek
Vikt	3,9 kg	4,2 kg
Längd x bredd x höjd	334 x 138 x 148 mm	334 x 138 x 148 mm
Batteri	BOSCH 14,4V 2,6 Ah Li-Ion	BOSCH 18V 4 Ah Li-Ion
Antal bandningar	200 - 400	150 - 350
Laddare	BOSCH AL 1860 CV	BOSCH AL 1860 CV
Uppladdningstid	15-30 min	15-30 min

#### Avancerat lithium-ion batteri

Redan efter 15 minuters uppladdning återfår batteriet 75-80% av full styrka. Efter 30 minuter har batteriet uppnått full laddning. Ett aktivt kylsystem tillser att batteriet inte överhettas, vilket ökar batteriets livslängd.